



Características Técnicas:

- Cuerpo monobloque en aleación de aluminio
- Cáster en nylon
- Brazo en acero con o sin retención
- Mecanismo a piñón y cremallera en acero templado para un funcionamiento fluido y eficiente
- Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático

Acabados:

- Color aluminio (Acab. 97)
- Color negro mate (Acab. 90)
- Color champán (Acab. 87)
- Color marrón oscuro (Acab. 88)
- Color blanco (Acab. 45)
- Color negro (Acab. 44)

Mano:

0= Reversible

Certificación:

- Marcado CE
- Conforme a la norma europea EN1154

Regulaciones:


- Fuerza de cierre (fuerza 3 CE)
- Velocidad de cierre
- Potencia del golpe final
- Retención regulable de puerta en el artículo C1416

Dotación:

- Tornillos de fijación
- Plantilla de instalación

Smart PLUS2


Tipología	Descripción	Fuerza de cierre EN 1154	Anchura puerta max. mm	Peso puerta max. Kg	Uds.	REFERENCIA			
						Tipo	Dim	Mano Dcha. Izda.	



MULTIFUERZA

- Sin retención
- Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
- Certificación según la norma EN 1154

2 ÷ 4 850 ÷ 1100 40÷80 1 **1 C1415 03 0 0** 86,50



MULTIFUERZA

- Con retención

2 ÷ 4 850 ÷ 1100 40÷80 1 **1 C1416 03 0 0** 109,15