



**Características técnicas:**

- Caja y cerradero en acero cincado
- Picaporte autoblocante
- Tensión 12V ca CE
- Corriente absorbida 2,5A

**Dotación:**

- Cerradero
- Hoja de instrucciones
- Tornillos de fijación
- 3 llaves

**Normativa y certificación:**

- Certificación según la norma Europea EN 14846, grado 3 Security (500 Kg. resistencia carga lateral y 200 Kg. resistencia carga frontal)

**Mano:**

- 1=derecha interna
- 2=izquierda interna
- 3=derecha externa
- 4=izquierda externa

**Nota:** \*Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada Uds.	REFERENCIA			
				Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro interior</li> <li>• Tejadillo de protección</li> </ul>		Pareja Art.02139	50	1*	11721 50	1	2
			60	1*	11721 60	1	2
			70	1	11721 70	1	2
			80	1*	11721 80	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsador y cilindro interior</li> <li>• Tejadillo de protección</li> <li>• Cierre de día</li> </ul>		Pareja Art.02110	50	1	11731 50	1	2
			60	1*	11731 60	1	2
			70	1*	11731 70	1	2
			80	1*	11731 80	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro interior.</li> <li>• Dos vueltas de palanca</li> <li>• Tejadillo de protección</li> </ul>		Pareja Art.02145	50	1	11761 50	1	2
			60	1*	11761 60	1	2
			70	1	11761 70	1	2
			80	1	11761 80	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsador y cilindro interior</li> <li>• Dos vueltas de palanca</li> <li>• Tejadillo de protección</li> </ul>		Pareja Art. 02145	50	1	11771 50	1	2
			60	1*	11771 60	1	2
			70	1	11771 70	1	2
			80	1	11771 80	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro interior</li> </ul>		Pareja Art. 02139	50	1	11921 50	1	2
			60	1*	11921 60	1	2
			70	1	11921 70	1	2
			80	1	11921 80	1	2